No. Fail Rajah di muka

Stesen	BEARING / SUDUT			Dari	GARISAN	Ke	Sudut Pugak	Jarak	Suhu	Jarak Antara Tupang	Jarak Muktamat
	Penyilang Kiri	Penyilang Kanan	Purata	Stn.	Bearing Muktamat	Stn.	(±)				
4	336 44 25	56 44 25	341 16 30	8	340 45 25	9	H	38.156		-0.963	38.156
(8)			M-3105	1561		1490					
9	341 16 30	161 16 30									
	PL		340 45 25								
4	S. D. A.		56 23 05	8	55 52 00	10	H	48.383		+7.227	48.383
(8)			M-3105	1561		1495					
10	56 23 05	236 23 05		10		8	H	48.383		-7.084	
	PKB		55 52 00	1421		1431				RL	104.393
4	S. D. A.		44 56 15	8	44 25 10	11	H	6.174		+0.989	6.174
(8)			M-3105	1561		1483					
11	44 56 15	224 56 15									
	BKL		44 25 10								
4	S. D. A.		52 22 30	8	51 51 25	12	H	9.238		+1.738	9.238
(8)			M-3105	1561		1512					
12	52 22 30	232 22 30									
	PKB TBM	H12	51 51 25								
											RL 99.156
8	236 23 05	56 23 05	26 31 40	10	26 00 35	13	H	18.003		-1.783	18.003
(10)			M-3105	1421		1489					
13	26 31 40	206 31 40		13		10	H	18.004		+1.671	
	PKT		26 00 35	1438		1560				RL	102.543
10	206 31 40	56 31 40	10 11 30	13	9 40 25	14	H	31.447		-6.190	31.447
(13)			M-3105	1438		1392					
14	10 11 30	190 11 30									
	PL		9 40 25								
10	S. D. A.		131 25 30	13	130 54 25	15	H	25.774		+1.692	25.774
(13)			M-3105	1438		1536					
15	131 25 30	311 25 30									
	PKB		130 54 25								
											RL 104.137